

ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50 битумно-полимерный предназначен для антикоррозионной защиты металлических трубопроводов под изоляционное покрытие, например полимерные ленты, при температуре эксплуатации до 50°C.



ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ

21,5 л

- **УВЕЛИЧЕНИЕ АДГЕЗИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОСНОВАНИЮ**
- **НАДЕЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА**
- **ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА**

ОПИСАНИЕ

ECOMAST ПРАЙМЕР НК-50 – это раствор битумно-полимерной основы в органических растворителях с добавлением ингибитора коррозии и функциональных добавок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	не менее 22 %
Время высыхания при температуре (20±2) °С	не более 0,5 ч
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С	25±5 с
Теплостойкость	50°С
Адгезия к стальной поверхности, не менее, при +20 °С	30 Н/см
Температура эксплуатации покрытия	от -50 °С до 50 °С
Средний расход	0,2 л/м ²

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму тары. При необходимости возможно разбавление керосином или другими органическими растворителями. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется выдерживать при комнатной температуре в течение суток. Наносить на подготовленное основание предварительно очищенное от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Праймер НК-50 наносится при помощи валика, кисти, швабры или методом распыления. Диапазон температур окружающей среды для нанесения битумного праймера от -20°C до 40°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Праймер НК-50 огнеопасен. Работы с праймером проводить на открытом воздухе, не курить.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до 40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.